

# DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

NR: DWU/HP/3/20

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu :

EPS 70-040 T2-L2-W2-S1-P3-BS115-CS(10)70-DS(N)2-DS(70,-)2-TR100

2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania :

Izolacja cieplna w budownictwie

3. Producent :

Wytwórnia Styropianu Henryk Piotrowski  
86-100 Świecie, ul. Chmielniki 21, telefon kontaktowy : 52 3316248

4. Upoważniony przedstawiciel :

Nie dotyczy

5. System(-y) oceny i weryfikacji właściwości użytkowych :

3

6a. Norma zharmonizowana :

PN-EN 13163:2012 + A1:2015 „Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby ze styropianu (EPS) produkowane fabrycznie. Specyfikacja.”

Jednostka lub jednostki notyfikowane :

Instytut Techniki Budowlanej (Europejska Jednostka Notyfikowana nr 1488)

ul. Filtrowa 1 , 00-611 Warszawa

7. Deklarowane właściwości użytkowe :

Zasadnicze charakterystyki	Właściwości użytkowe		Zharmonizowana specyfikacja techniczna
Opór cieplny	Opór cieplny RD Deklarowany współczynnik przewodzenia ciepła $\Lambda_D$	Tabela 1. [W/(m*K)]	EN 13163:2012+A1:2015
	Grubość, dn	T(2)(±2mm) Tabela 1	
Reakcja na ogień	Reakcja na ogień	E	
Trwałość reakcji na ogień w funkcji ciepła, warunków atmosferycznych starzenia/degradacji	Trwałość właściwości *	E	
Trwałość oporu cieplnego w funkcji ciepła, warunków atmosferycznych starzenia/degradacji	Opór cieplny R <sub>D</sub> Deklarowany współczynnik przewodzenia ciepła $\Lambda_D$	Tabela 1 $\Lambda_D \leq 0,040$ [W/m.K]	
	Trwałość właściwości	NPD	
Wytrzymałość na ściskanie	Napężenie ściskające przy 10% odkształceniu	CS(10)70 70 kPa	
Wytrzymałość na zginanie/rozciąganie	Wytrzymałość na zginanie	BS115 (115 kPa)	

Zasadnicze charakterystyki	Właściwości użytkowe		Zharmonizowana specyfikacja techniczna
Trwałość wytrzymałości na ściskanie w funkcji starzenia i degradacji	Wytrzymałość na rozciąganie prostopadle do powierzchni czołowych	TR100 (100 kPa)	
	Pełzanie przy ścisaniu	NPD	
	Odporność na zamarzanie-odmrażanie	NPD	
	Długotrwała redukcja grubości	NPD	
Przepuszczalność wody	Nasiąkliwość wodą przy długotrwałym zanurzeniu	NPD	
	Nasiąkliwość wodą przy długotrwałej dyfuzji	NPD	
Przepuszczalność pary wodnej	Przenikanie pary wodnej	NPD	
Wskaźnik izolacyjności	Szywność dynamiczna	NPD	
	Grubość dL	NPD	
	Ścisliwość, c	NPD	
Ciągłe spalanie w postaci żarzenia	Ciągłe spalanie w postaci żarzenia	NPD	
Uwalnianie się substancji niebezpiecznych do środowiska	Uwalnianie się substancji niebezpiecznych do środowiska	NPD	
*Właściwości nie zmieniają się w czasie			

**NPD-właściwości użytkowe nieustalone**

Tabela 1. Deklarowany opór cieplny:

Grubość mm	10	20	30	40	50	60	70	80
Opór cieplny R[m <sup>2</sup> K/W]	0,250	0,500	0,750	1,000	1,250	1,500	1,750	2,000
Grubość mm	90	100	110	120	130	140	150	160
Opór cieplny R[m <sup>2</sup> K/W]	2,250	2,500	2,750	3,000	3,250	3,500	3,750	4,000
Grubość mm	170	180	190	200	210	220	230	240
Opór cieplny R[m <sup>2</sup> K/W]	4,250	4,500	4,750	5,000	5,250	5,500	5,750	6,000

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

W imieniu producenta podpisał(-a) :

Henryk Piotrowski – właściciel

(imię i nazwisko)

WYTWÓRNIA STYROPIANU  
mgr inż. Henryk Piotrowski  
ul. Ciemięzki 21, 86-100 Świecie  
tel. 52 331 62 48, fax 52 330 00 30  
NIP 559 000 95 92, REGON 090521 11

Świecie, dnia 20-07-2020 r.

(miejsce i data wydania)

(podpis)