

Załącznik nr 1 do deklaracji zgodności nr 02/2005

WYTWÓRNIĄ STYROPIANU PIOTROWSKI HENRYK
86-100 ŚWIECIE, ul. Chmielniki 21, tel/fax (0 52) 33 16 248

PLITY STYROPIANOWE

EPS EN 13163 T1-L1-W1-S1-P3-BS150-CS(10)100-DS(N)5-DS(70,-)2-DLT(1)5



05

Odmiana

EPS 100-038

Współczynnik przewodzenia ciepła [W/mK] λ_0

0,038

Klasa reakcji na ogień

E

Szerokość płyt [mm]

500

Długość płyt [mm]

1 000

		PLITY GŁADKIE																			
Grubość [mm]		10	20	30	40	50	60	70	80	90	100	110	120	130	140	150	160	170	180	190	200
Deklarowany opór cieplny R_0 [m ² K/W]		0,263	0,526	0,789	1,053	1,316	1,579	1,842	2,105	2,368	2,632	2,895	3,158	3,421	3,684	3,947	4,211	4,474	4,737	5,000	5,263
Liczba płyt w paczce [szt]		100	50	34	25	20	17	14	12	11	10	9	8	7	7	6	6	6	5	5	5
Powierzchnia krycia [m ²]		50,00	25,00	17,00	12,50	10,00	8,50	7,00	6,00	5,50	5,00	4,50	4,00	3,50	3,50	3,00	3,00	3,00	2,50	2,50	2,50
Objętość paczki [m ³]		0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,51	0,49	0,48	0,495	0,50	0,495	0,48	0,455	0,49	0,45	0,48	0,51	0,49	0,475	0,50

		PLITY FREZOWANE																	
Grubość [mm]		50	60	70	80	90	100	110	120	130	140	150	160	170	180	190	200		
Deklarowany opór cieplny R_0 [m ² K/W]		1,316	1,579	1,842	2,105	2,368	2,632	2,895	3,158	3,421	3,684	3,947	4,211	4,474	4,737	5,000	5,263		
Liczba płyt w paczce [szt]		20	17	14	12	11	10	9	8	7	7	6	6	6	5	5	5		
Powierzchnia krycia [m ²]		9,40	7,99	6,58	5,64	5,17	4,70	4,23	3,76	3,29	3,29	2,82	2,82	2,82	2,35	2,35	2,35		
Objętość paczki [m ³]		0,50	0,51	0,49	0,48	0,495	0,50	0,495	0,48	0,455	0,49	0,45	0,48	0,51	0,45	0,475	0,50		

mgr inż. Henryk Piotrowski

WŁAŚCICIEL

Świecie, dnia 01.07.2005 roku

Właściciel – Henryk Piotrowski