

Załącznik nr 1 do deklaracji zgodności nr 01/2005

WYTWÓRZNIA STYROPIANU PIOTROWSKI HENRYK  
86-100 ŚWIECIE, ul. Chmielniki 21, tel/fax (0 52) 33 16 248

PLYTY STYROPIANOWE

EPS EN 13163 T2-I2-W2-S1-P3-BS115-CS(10)70-DS(N)2-DS(70,-)2-TR100

Odmiana

EPS 70-040

Współczynnik przewodzenia ciepła [W/mK]  $\lambda_0$

0,040

Klasa reakcji na ogień

E

Szerokość płyt [mm]

500

Długość płyt [mm]

1 000

Grubość [mm]	PLYTY GŁADKIE																			
	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100	110	120	130	140	150	160	170	180	190	200
Deklarowany opór cieplny $R_0$ [m <sup>2</sup> K/W]	0,230	0,500	0,750	1,000	1,250	1,500	1,750	2,000	2,250	2,500	2,750	3,000	3,250	3,500	3,750	4,000	4,250	4,500	4,750	5,000
Liczba płyt w paczce [szt]	100	50	34	25	20	17	14	12	11	10	9	8	7	7	6	6	6	5	5	5
Powierzchnia krycia [m <sup>2</sup> ]	50,00	25,00	17,00	12,50	10,00	8,50	7,00	6,00	5,50	5,00	4,50	4,00	3,50	3,50	3,00	3,00	3,00	2,50	2,50	2,50
Objętość paczki [m <sup>3</sup> ]	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,51	0,49	0,48	0,495	0,50	0,495	0,48	0,455	0,49	0,45	0,48	0,51	0,49	0,475	0,50

Grubość [mm]	
Deklarowany opór cieplny $R_0$ [m <sup>2</sup> K/W]	
Liczba płyt w paczce [szt]	
Powierzchnia krycia [m <sup>2</sup> ]	
Objętość paczki [m <sup>3</sup> ]	

Grubość [mm]	PLYTY FREZOWANE																			
	50	60	70	80	90	100	110	120	130	140	150	160	170	180	190	200				
Deklarowany opór cieplny $R_0$ [m <sup>2</sup> K/W]	1,250	1,500	1,750	2,000	2,250	2,500	2,750	3,000	3,250	3,500	3,750	4,000	4,250	4,500	4,750	5,000				
Liczba płyt w paczce [szt]	20	17	14	12	11	10	9	8	7	7	6	6	6	5	5	5				
Powierzchnia krycia [m <sup>2</sup> ]	9,40	7,99	6,58	5,64	5,17	4,70	4,23	3,76	3,29	3,29	2,82	2,82	2,82	2,35	2,35	2,35				
Objętość paczki [m <sup>3</sup> ]	0,50	0,51	0,49	0,48	0,495	0,50	0,495	0,48	0,455	0,49	0,45	0,48	0,51	0,45	0,475	0,50				

Świecie, dnia 01.07.2005 roku

mgr inż. Henryk Piotrowski  
WŁAŚCICIEL  
Maszciel – Henryk Piotrowski

